

Bei den beiden Heitmann-Profimaschinen SPR 906 Vario und SPR 910 Vario pro, die sich in der Leistung des Motors, der Batterie und der Größe der Räder voneinander unterscheiden, werden die stufenlos verstellbaren Geschwindigkeiten im Vorwärts- und Rückwärtslauf am Gasdrehgriff reguliert. Sobald Sie diesen ganz loslassen, schaltet sich der Motor ab, nach 15 Minuten auch die Elektronik.

Bei den beiden Profimaschinen überprüft ein Engage-2-Kontrollgerät die Spannung der Batterie und schaltet den Spaltenreiniger ab, bevor das Gerät tiefentladen wird. Durch die EBS-Kältebrücke sind die Geräte auch bei bis zu -20 Grad einsatzbereit.

TECHNISCHE DATEN:

	SPR 906 VARIO	SPR 910 VARIO PRO
Länge	1000 mm	1000 mm
Breite ohne Schieber	680 mm	680 mm
Höhe Oberkante Haube	600 mm	630 mm
Höhe mittlere Griffstellung	1050 mm	1080 mm
Gewicht Grundgerät ohne Schieber	115 kg	135 kg
Arbeitsbreite V-Schieber mit Doppellippe	900 mm	900 mm
Gewicht V-Schieber mit Doppellippe	25 kg	25 kg
Einsatzgewicht mit Schieber	145 kg	165 kg
höhenverstellbarer Führungsriff	ja	ja
wartungsfreier Kompaktantrieb mit Differenzialgetriebe, 24 V	2-stufig	2-stufig Hochleistungspräzisionsgetriebe mit langsam laufendem Motor
Räder AS Profil Ø in mm	420	475
stufenlose Fahrgeschwindigkeit vorwärts und rückwärts	ja	ja
über Hall-Sensor-Technik, verschleißfrei (kein Potentiometer!)		
ruckfreies Anfahren durch Softstart	ja	ja
wartungsfreie Antriebssbatterien	2 x 80 Ah	2 x 80 Ah
automatischer Tiefentladeschutz der Batterie	ja	ja
robustes intelligentes Ladegerät, komplett vergossen	ja	ja
Schutzart IP65 24V 8A mit robustem Stecker		
Halter für Ladegerät am Führungsriff	ja	ja
spritzwassergeschützte Bedienteile/Instrumente	ja	ja
Schlüsselschalter im Bedienbereich	ja	ja
Ladezustandsanzeige	ja	ja
Robuste spritzwassergeschützte Ladesteckdose mit Federklappe	ja	ja
alle elektrischen Bedienteile außerhalb des Schmutzbereiches	ja	ja
V-Schieber mit Doppellippe	ja	ja
stabiles feuerverzinktes Gehäuse	ja	ja
schlagfeste Haube aus ABS	ja	ja
3. Rangierad	ja	ja

Für weitere Fragen stehen wir selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.

Heitmann GmbH

Datenblatt zum

Spaltenreiniger

SPR 906 VARIO / SPR 910 VARIO PRO



In der Abbildung links steht der SPR 906 VARIO und rechts die neue Spaltenreinigergeneration SPR 910 VARIO pro.



Der SPR 910 VARIO pro mit angebautem Schieber. Der Schieber wurde mit einer zusätzlichen Schiebererhöhung und -verbreiterung ausgestattet.

Heitmann GmbH

Wierlings Esch 25 • 48249 Dülmen • Tel. 0049 | (0) 25 94 | 9 12 90 • info@heitmann-gmbh.com • www.heitmann-gmbh.com