

Technische Beschreibung

Tandemachs-Vieh-Anhänger

Typ VA – IMP

Kastenmasse:		innen	aussen
	Länge	3180 mm	4725 mm
	Breite	1700 mm	2250 mm
	Höhe	1900 mm	2600 mm
Ladefläche:		2,95x1,7	5 m ²
Türen:		Breite:	Höhe:
	vorn links abklappbar (Rampe)	1010 mm	1500 mm
	Hinten Kombi abklappbar + schwenkbar (Rampe)	1700 mm	1500 mm
Gewichte:	Gesamtgewicht		2700 kg
	Eigengewicht (abhängig von der Ausrüstung)		ca. 900 kg
	Nutzlast (abhängig von der Ausrüstung)		ca. 1800 kg
Uebrige Masse:	Ladehöhe		ca. 500 mm

- Achsen:** Compactlager, dauergeschmiert.
Radbremsen \varnothing 200 x 50 mit Spreizhebelbetätigung und Bowdenzug.
- Räder:** 4 Stahlscheibenräder 5 ½ J x 14“, H 2, **ET -20**, MEFRO.
Anschluss 5 x 112, E 12, Kugel SW 19. Anziehdrehmoment 90 Nm.
- Reifen:** 4 Radialreifen 185 R C14“. \varnothing 668 mm B = 185 mm.
LI 104 N , Tragkraft/Rad 900 kg bei 140 km/h, Luftdruck 4.5 bar.
- Federung:** Wartungsfreie Gummifederachsen mit Einzelradaufhängung.
- Bremsen:** Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik.
Handbremse mit Hebel vorn auf der Deichsel.
- Kupplung:** Kugelkupplung.
- Deichsel:** V-Form, mit dem Kasten verschraubt.
- Bodenstützen:** Vorn 1 höhenverstellbare Stützrolle mit Gummirad.
- Kasten:** Alu-Kastenprofil.
- Kastenboden:** Alu-Bodenplanken.
- Bodenauslauf:** 2 Stk Bodenablass mit konischem Stopfen von innen verschliessbar.
- Anbindevorrichtung:** Vorn an der Stirnwand + links.
- Türen:** Rahmenkonstruktion aus Alu-Profilen zusammengeschweisst.
Gummibelag mit integrierten Trittleisten, ganzflächig verklebt.
Umlaufende Gummidichtung.
- Rampenheber:** Seitlich 1 Gasfeder als Hubunterstützung.
- Verschlüsse:** Hebelverschlüsse.
- Blachengestell:** Stahlrohrgerippe.
- Blache:** Alu, Lüftungsklappe vorn.

Technische Beschreibung

Tandemachs-Vieh-Anhänger

Typ VA – IMP

Elektrische Ausrüstung:	Nach VTS. Hinten 2 Dreikammerleuchten. Sämtliche Leuchten geschützt angeordnet. Spannung 12 Volt, Stecker 7-polig, Aspöck Europoint III.	
Trennung:	Ohne	
Kotflügel:	Aus Alu-Warzenblech, mit dem Kasten verschraubt.	
Beschriftung:	„ <i>Tiertransport</i> “ hinten. „5 m ² “ vorn seitlich, links.	
Zubehör:	2 Radkeil mit Halter.	
Oberflächenbehandlung:	Deichsel und Beschläge:	verzinkt
	Aluminium:	sauber gereinigt.
	Räder:	silber lackiert

